光泽度计

多项黑科技，正在改变光泽度计



光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料表面光泽程度的测量。符合 DIN 67530、ISO 2813，ASTM D 523，JIS Z8741、BS 3900 Part D5 和 JJG696 等标准。

一、仪器介绍

1、万般体验始于“准”；精准，令人刮目相看

- 不一般的传感器，不一般的芯片，打造非一般的光泽度计。
  日本传感器、美国高端运放芯片和处理器芯片为您检测每一次光泽数据。
- 满足 JJG 696 光泽度仪要求，获得计量科研机构的肯定！上千家客户的认可！

彩谱科技对每台光泽度仪都进行了检定测试，每台仪器均提供测试报告，保证数据的权威性。

2、使用双光路技术，稳定性 0.2GU，稳得有点过分

每台彩谱光泽度计，都经过了：

412 次定标校准测试；

43200 次稳定性测试；

110 小时加速老化测试；

17000 次振动测试。

3、握感，让您爱不释手

经典的流畅外形与舒适的握感珠联璧合，恰到好处得贴合掌心，让您使用起来不仅得心应手，更加爱不释手。

4、大电量——采用了 3000mAH 大容量可充电锂电池

彩谱光泽度计并没有因为纤薄贴合的机身对电池容量妥协，我们充分利用了纤薄机身中的每一丝空间，量身定做先进的 3000mAH 高密度锂电池，实现了纤薄机身和大电量兼得，可连续测量 54300 次，让您电量无忧，工作心无旁骛。

二、仪器细节展示





三、技术参数

产品型号	CS-380
测量角度	20°、60°、85°
测量光斑（mm）	20°：10*10 60°：9*15 85°：5*38
测量量程	20°：0-2000GU 60°：0-1000GU 85°：0-160GU
分度值	0-100:0.1GU;大于 100:1GU
测量模式	简单模式和统计模式
测量重复精度	0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU
测量准确性	满足 JJG 696-2002 一级工作光泽度仪要求
测量时间	小于 1s
数据存储	可存储 100 条标样，10000 条试样
尺寸（mm）	165*51*77（长*宽*高）
重量	约 400g
语言	简体中文、英语
电池电量	3000mAh 锂电池
接口	USB、蓝牙(可选)
工作温度	0-40℃
湿度	小于 85%，不结露
配件	5V/2A 充电器、USB 数据线、说明书、软件 U 盘、 校正标准板、第三方检定证书
用途	油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域

四、应用领域


建 材


电 镀


塑 料


五 金


陶 瓷


汽 车